

温州市华特电气有限公司

阀 式 避 雷 器 试 验 报 告

一. 试验环境:

| | | | | | |
|------|-----|------|----|------|-----|
| 设备单位 | 变电所 | 试验日期 | | 记录编号 | |
| 设备名称 | 避雷器 | 试验性质 | 预试 | 报告号数 | 1-1 |
| 天 气 | 晴 | 温 度 | ℃ | 湿 度 | % |

二. 铭牌:

| | | | | | |
|-------|------|--------|-----------------------|------|-----|
| 型 号 | 额定电压 | 灭弧电压 | 电导电流 | 生产厂家 | 日 期 |
| FZ-10 | 10KV | 12.7KV | 400-600 μ A (DC 10KV) | | |

三. 试验数据:

使用仪器: 2500V 摇表及 ZGS 型直流高压试验器

| 相别 | 编号 | 绝缘电阻(M Ω) | 电导电流(μ A) (试验电压:DC KV) |
|----|----|-----------|------------------------|
| A | | | |
| B | | | |
| C | | | |

四. 底座绝缘电阻:(M Ω)

使用仪器: 2500V 摇表

| 相别 | A | B | C |
|----|---|---|---|
| 数据 | | | |

五. 放电计数器动作情况:

使用仪器:

| 相别 | A | B | C |
|----|---|---|---|
| 数据 | | | |

六. 结论:

合格

审核:

试验人员: